

EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO

12.º Ano de Escolaridade (Decreto-Lei n.º 286/89, de 29 de Agosto)
Curso Tecnológico de Construção Civil

Duração da prova: 210 minutos
2004

2.ª FASE

PROVA PRÁTICA DE DESENHO TÉCNICO

COTAÇÕES E CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

GRUPO I

1.

Desenho rigoroso da Planta de Fundações

- Representação correcta dos contornos dos elementos de betão armado 16 pontos

Escala (1:50)

- Execução do desenho à escala pedida 6 pontos

Caso não seja respeitada, global ou parcialmente, a escala pedida, não deverá ser atribuída qualquer pontuação neste parâmetro.

Cotagem

- Numeração normalizada e bem posicionada 1 ponto
- Linhas de cota e de chamada executadas correctamente 2 pontos
- Marcas na intersecção (linha de cota/linha de chamada) com a inclinação e a expressão correctas 1 ponto

Legendagem

- Representação normalizada de números e letras 2 pontos
- Linhas de chamada correctas e bem posicionadas 1 ponto

Espessura e rigor do traçado

- Selecção adequada de espessuras de traço 2 pontos
- Rigor do traçado a lápis 2 pontos

Apresentação

• Enquadramento do desenho	1 ponto
• Limpeza, nitidez e expressão do traçado a lápis	1 ponto
35 pontos	

2.

Representação das sapatas S3 e S4 e das respectivas armaduras

• Representação correcta dos contornos dos elementos de betão armado das duas sapatas	6 pontos
• Representação correcta das armaduras da sapata S3	10 pontos
• Representação correcta das armaduras da sapata S4	10 pontos

Escala (1:20)

• Execução do desenho à escala pedida	6 pontos
<i>Caso não seja respeitada, global ou parcialmente, a escala pedida, não deverá ser atribuída qualquer pontuação neste parâmetro.</i>	

Cotagem

• Numeração normalizada e bem posicionada	1 ponto
• Linhas de cota e de chamada executadas correctamente	2 pontos
• Marcas na intersecção (linha de cota/linha de chamada) com a inclinação e a expressão correctas	1 ponto

Legendagem

• Representação normalizada de números, letrás e símbolos	2 pontos
• Linhas de chamada correctas e bem posicionadas	1 ponto

Espessura e rigor do traçado

• Selecção adequada de espessuras de traço	2 pontos
• Rigor do traçado a lápis	2 pontos

Devem ficar bem distintas as espessuras das seguintes linhas:

- de contorno do betão;*
- de chamada e de legendagem;*
- dos varões, de diferentes diâmetros, existentes nas armaduras.*

Apresentação

• Enquadramento do desenho	1 ponto
• Limpeza, nitidez e expressão do traçado a lápis	1 ponto
45 pontos	

GRUPO II

1.

Representação rigorosa do corte vertical da estrutura do pavimento

• Representação correcta do corte	20 pontos
<i>O aluno deve representar, com rigor, o corte pedido, a partir do esquema dado.</i>	

Escala (1:10)

• Execução do desenho à escala pedida	4 pontos
<i>Caso não seja respeitada, global ou parcialmente, a escala pedida, não deverá ser atribuída qualquer pontuação neste parâmetro.</i>	

Cotagem e legendagem

• Numeração normalizada e bem posicionada	2 pontos
• Linhas de cota e de chamada executadas correctamente	1 ponto
• Marcas na intersecção (linha de cota/linha de chamada) com a inclinação e a expressão correctas	1 ponto
• Representação normalizada de letras	4 pontos

Simbologias

• Representação correcta das simbologias	3 pontos
• Dimensão adequada da representação das simbologias	2 pontos

Espessura e rigor do traçado

• Selecção adequada de espessuras de traço	3 pontos
• Rigor do traçado a lápis	2 pontos

Devem ficar bem distintas as espessuras das seguintes linhas:

- arestas resultantes do corte;
- arestas ou linhas em vista;
- simbologia dos materiais.

Apresentação

• Enquadramento do desenho	1 ponto
• Limpeza, nitidez e expressão do traçado a lápis	2 pontos
45 pontos	

2.

Desenho rigoroso do pormenor construtivo, em corte horizontal

• Representação correcta do corte do pormenor de ligação	9 pontos
• Representação correcta do corte de uma das almofadas, conforme pedido	6 pontos

O aluno deve representar, com rigor, o corte pedido, a partir dos esboços dados.

Escala (1:1)

• Execução do desenho à escala pedida	4 pontos
---	----------

Caso não seja respeitada, global ou parcialmente, a escala pedida, não deverá ser atribuída qualquer pontuação neste parâmetro.

Cotagem

• Numeração normalizada e bem posicionada	2 pontos
• Linhas de cota e de chamada executadas correctamente	1 ponto
• Marcas na intersecção (linha de cota/linha de chamada) com a inclinação e a expressão correctas	1 ponto

Simbologias

• Representação correcta das simbologias	2 pontos
• Dimensão adequada da representação das simbologias	2 pontos

Espessura e rigor do traçado

• Selecção adequada de espessuras de traço	3 pontos
• Rigor do traçado a lápis	2 pontos

Devem ficar bem distintas as espessuras das seguintes linhas:

- arestas resultantes do corte;
- arestas ou linhas em vista;
- simbologia dos materiais.

Apresentação

• Enquadramento do desenho	1 ponto
• Limpeza, nitidez e expressão do traçado a lápis	2 pontos
35 pontos	

GRUPO III

**Passagem a tinta-da-china do desenho da sapata centrada S3,
realizado em 2. do Grupo I**

• Selecção adequada de espessuras de traço	10 pontos
• Rigor do traçado a tinta-da-china	10 pontos
• Execução correcta da cotagem e da legendagem	10 pontos
• Enquadramento do desenho e apresentação	10 pontos
	<hr/>
	40 pontos
	<hr/>
TOTAL	200 pontos